

FAB32RBL5

Type	
Famille	Refrigerators
Installation	Pose libre
Catégorie	Combiné
Système Froid Ventilé total	Total
Type de refroidissement	Froid ventilé total - Deux circuits de refroidissement
Dégivrage	Automatique
Ouverture de la porte sans dépassement par rapport au mur	Non
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Non
Code EAN	8017709298128
Esthétique	
Couleur	Noir
Finition	Brillant
Esthétique	Années 50
Design	Bombé
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Kit poignée fournie séparément	Non
Type de poignée	Fixe
Poignée	Externe
Couleur de la poignée	Chromé
Couleur du logo	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Noir
Logo	Appliqué
Couleur finitions balconnets	Chromé
Couleur finitions tiroirs	Chromé
Couleur finition clayettes en verre	Chromé
Afficheur	LED
Position de l'afficheur	Intérieur (sur le top)
Distributeur	Non
Filtre à eau	Non
Home Bar	Non
Couleurs disponibles	Noir, Crème, Orange, Bleu Azur, Vert d'eau, Rose, Rouge, Gris métal, Blanc, Bleu, Vert pomme
Référence des autres versions de couleur	
Caractéristiques réfrigérateur	
Nombre de bacs à légumes	1
Nombre de clayettes réglables	2
Type de clayettes réglables	Verre
Typologie bac à légumes	Sur glissières/rails
Dessus bac à légumes	Oui
Clayette porte-bouteilles	Non
Type de dessus bac à légumes	Verre
Zone Extra Fresh 0°C	0°C
Tiroir basse température	Non
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Contre-porte réfrigérateur	
Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1
Nombre de balconnets réglables	2
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui
Autres caractéristiques réfrigérateur	
Système "Frais Actif" par lampes LED bleues	Non
Airplus, système d'aération multiple	Oui
Turbine	Oui
Titane	Non
Ioniseur	Non
Zone Bio Care	
Filtre anti-odeur	
Caractéristiques congélateur	
Nombre de tiroirs	3
Nombre de clayettes	2
Nombre de compartiments avec abattant	0
Type de clayette	Verre
Eclairage interne congélateur	Non
Contre-porte congélateur	
Nombre de balconnets réglables	0
Compartiment pizza	Non
Autres caractéristiques congélateur	
Fabrique à glaçons manuelle Twister	Non
Fabrique à glaçons	Non
Compartiment congélation rapide	Oui
Bac à glaçons	Non
Autres caractéristiques techniques	
Fonctions de l'afficheur	Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Alarme température
Zone convertible	Non
Touche congélation rapide	Oui
Témoin de fonctionnement	Oui
Témoin alarme température	Oui
Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Alarme température	Oui
Joint antibactérien	Non
Type de contrôle de la température	Electronique
Nombre de compresseurs	1
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Type de gaz réfrigérant	R600a
Quantité de réfrigérant (gr)	60 gr
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane
Panneau métallique à l'arrière	Polypropylène+ feuille d'aluminium

Options

Accessoires compatibles

Performance / Etiquette Énergétique

Catégorie du réfrigérateur	Réfrigérateur - Congélateur
Niveau sonore	37 dB(A) re 1pW
Classe énergétique	A+++
Index d'efficacité énergétique EEI	21.3 %
Consommation d'énergie annuelle	178 kWh/a
Compartment aliments frais (zone 0°C incluse) - Volume brut	
Classe climatique	SN, N, ST, T
Volume net réfrigérateur	204 l
Volume brut total	350 l
Volume net Zone Life Plus 0°C	30 l
Volume net congélateur	97 l
Nombre d'étoiles congélateur	4
Pouvoir de congélation	6 Kg/24h
Volume net total	331 l
Autonomie en cas de coupure de courant	40 h

Performance / Energy Label - Reg. 2019

Annual energy consumption	204 kWh/a
Classe énergétique	D
Total net volume	331 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	234 l
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	97 l
Total gross volume	
Volume brut congélateur	
Autonomie en cas de coupure de courant	40 h
Volume brut réfrigérateur	

Raccordement électrique

Puissance nominale	127 W
Intensité (A)	0.8 A
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm)	200 cm

Documents imprimés

Etiquette	A+++
-----------	------

Informations logistiques

Largeur du produit (mm)	601 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm
Hauteur du produit avec pieds	1968 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Largeur du produit avec la poignée	768 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm

Plus utilisé

Esthétique	Années 50
Couleur de la porte	Noir

Informations logistiques

Code EAN	8017709298128
Largeur du produit (mm)	601 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm
Hauteur du produit avec pieds	1968 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Largeur du produit avec la poignée	768 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm
Dimensions	1968x601x728 mm
Largeur du produit emballé (mm)	685 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	860 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	2090 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	2090x685x860 mm
Quantité par conteneur (20 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 HC)	
Poids net (kg)	103.400 kg
Poids brut (kg)	117.000 kg
Superposition maximale	3
Type d'emballage	Carton
Composition de l'emballage - papier et carton (kg)	4.810 kg
Composition de l'emballage - polystyrène (kg)	1.814 kg
Composition de l'emballage - bois (kg)	6.419 kg
Composition de l'emballage - plastique (kg)	0.552 kg
Emballage avec bois fumigé	Oui
Code Raee	F5